



Serra circular HRE410

Profundidade do corte até 300 mm



Excelente capacidade de corte graças ao potente motor P2® de 6,5 kW combinado com as serras circulares TYROLIT



Ergonomia bem planeada — cabo com rotação de 90° para cortes horizontais



Utilização modular com o sistema cortador de parede WSE1621

A HRE410 é uma serra manual elétrica para corte de parede e de piso de até 300 mm de profundidade de corte. Esta serra circular é uma complementação perfeita para o sistema cortador de paredes WSE1621 e, também, permite executar trabalhos sem cortes

excessivos. Com isso, ela oferece uma alternativa às perfurações de canto ou serras de corrente diamantadas. A combinação com o potente motor de 6,5 kW P2® e as lâminas de serra circulares da TYROLIT proporciona a máxima capacidade de corte para um

trabalho rápido e preciso. Mais uma particularidade desta máquina é a sua ergonomia planeada; os cabos traseiro e dianteiro são ajustáveis para permitir uma posição ideal e não cansativa no trabalho de corte.

Sistema e acessórios

Especificações técnicas

Lâmina de serra

Profundidade do corte máx.	300 mm
Ø máx. da lâmina de serra circular	410 mm

Acionamento

Motor de alta frequência

Potência	6,5 kW
Rotação	1938 rpm
Refrigeração	Água

Execução

Utilização modular com WSE1621

Tecnologia de alta frequência P2®

Cabos ergonômicos ajustáveis

Cabo dianteiro para destros e canhotos

Cabo traseiro capaz de girar 90°

Alimentação de água com regulação direta no cabo

Classe de proteção IP55

Indicação de sobrecarga e de temperatura excessiva

Medidas e peso

Comprimento	505 mm
Largura	320 mm
Altura	520 mm
Peso	14,5 kg

Sistema e acessórios

Serra circular HRE410

10999300	Serra circular HRE410
10995700	Comando elétrico WSE1621
34438701	Lâmina de serra circular para HRE410
11002010	Roda de acionamento