




Cortadora de parede WSE1621

Profundidade do corte até 705 mm



Fixação do motor sem ferramenta



Leve e estável: proteção da lâmina



Comando compacto e leve, controle remoto prático com tela

A cortadora de parede WSE1621 foi desenvolvida para aplicações universais e para o uso no dia-a-dia da construção. O sistema redesenhado estabelece novos padrões nas cortadoras de parede graças às características digitais do equipamento e aos componentes leves e compactos. A superleve proteção da lâmina e o motor de acionamento com fecho

rápido sem necessidade de ferramenta facilitam ao máximo a montagem e desmontagem. O controle remoto tem uma tela na qual o usuário é atualizado sobre todas as informações necessárias para um corte eficiente. O pioneiro conceito de acionamento P2® permite a combinação de extrema confiabilidade e potência excelente com um mínimo de manutenção. O

comando e o motor principal são a entrada exclusiva no mundo da modularidade Hydrostress da TYROLIT, com três possibilidades de aplicação mediante um sistema amplável: cortadoras de parede/serras de fio/furadeiras.

Sistema e acessórios



Especificações técnicas

Lâmina de serra	
Profundidade do corte máx.	705 mm
Ø máx. da lâmina de serra	1 600 mm
Livre encaixe até Ø de	900 mm
Fixação flangeada da lâmina	Flange de separação rápida
Fixação da lâmina de serra (corte rente)	6 parafusos de cabeça escareada, círculo primitivo 130 mm

Motor elétrico

Motor de alta frequência refrigerado a água	
Potência nominal (32 A)	20 kW
Potência do motor S1 (32 A)	17 kW
Tensão	400–480 V
Frequência	50 / 60 Hz

Pesos

Cortadora de parede WSE1621	23,5 kg
Motor principal elétrico WSE1621	15 kg
Comando WSE1621	11 kg
Controle remoto WSE1621	1,8 kg
Proteção da lâmina 1 000 mm AIO linear	21,5 kg
Trilho VAS G 1 100 mm	9,4 kg
Trilho VAS G 1 650 mm	15 kg
Trilho VAS G 1 925 mm	16,2 kg
Trilho VAS G 2 200 mm	18,4 kg
Carro de transporte WSE1621	21 kg

Sistema e acessórios

Sistema de cortadora de parede WSE1621	
10990000	Cortadora de parede WSE1621
10997955	Motor principal elétrico WSE1621 400 a 480 V, 50 Hz
10995700	Comando elétrico WSE1621 400 a 480 V, 50 Hz incl. controle remoto
10992200	Carro de transporte WSE1621
10996700	Proteção da lâmina 1 000 mm AIO linear
10982079	Trilho VAS G 1 100 mm alumínio
10981818	Trilho VAS G 2 200 mm alumínio
977523	União de trilhos, trilho VAS e trilho VS
965987	Suporte de trilho em V de alumínio, plano
965987	Suporte de trilho em V de alumínio, plano
965987	Suporte de trilho em V de alumínio, plano
10980346	Caixa de ferramentas

Acessórios

10992800	Proteção da lâmina 800 mm AIO linear
10992900	Proteção da lâmina 1 200 mm AIO linear
977606	Proteção da lâmina 1 600 mm 2 peças
10998282	Suporte da proteção da lâmina 1 600 mm
10977882	Flange da lâmina ST compl.
961983	Suporte de trilhos em V oscilante
10977452	Suporte de trilhos em V giratório completo
10981719	Carro de transporte pequeno
10999403	Flange da lâmina ST compl. corte a seco