



## Serra de fio SB ATEX | SB-E

Comprimento bruto do fio 15,5 m



Elevada transmissão de força através de acionamento por múltiplos rolos



Funcionamento silencioso graças ao tensor de fio hidráulico



Armazenamento do fio reduzível e ampliável sem ferramentas

A serra de fio oferece grande capacidade de armazenamento do fio num espaço pequeno e elevada potência graças ao acionamento por múltiplos rolos. Disponível tanto na

versão hidráulica como na versão elétrica para o funcionamento modular com a potência impressionante de 26 kW do motor WSE2226.

# Sistema e acessórios

## Dados técnicos

Fio	
Capacidade de armazenamento do fio	10 m
Comprimento bruto do fio	15 m
Fio Ø, sinterizado	11 mm
Fio Ø, galvanizado	10 mm

## Versão

Motor hidráulico GR3 ou motor elétrico de 26 kW
7 rolos de acionamento Ø 200 mm (180)
Polias de desvio Ø 200 mm (180)
Avanço do armazenamento do fio através de cilindro hidráulico

## Dimensões e peso

Altura	1.310 mm
Largura	735 mm
Profundidade	750 mm
Peso	170 kg

## Motor elétrico

Motores de alta frequência refrigerados a água	
Potência a 32 A	17 kW
Potência a 63 A	26 kW
Peso	25 kg

## Controlo do motor elétrico

Tensão	400 V
Frequência	50/60 Hz
Peso	26 kg

## Unidade de avanço SB-E

Tensão	400 V
Frequência	50/60 Hz
Potência a 63 A	18 kW
Regulação da rotação através de conversor de frequência	

## Dimensões e peso

Altura	510 mm
Largura	390 mm
Profundidade	670 mm
Peso	32 kg

## Sistema e acessórios

Sistema de serra de fio SB	
961946	Serra de fio SB
976165	Motor completo S 25 ccm/FD, incl. orifício de fugas de óleo

## Sistema de serra de fio SB-E

10994900	Unidade de avanço SB-E
961946	Serra de fio SB
10986800	Motor principal elétrico WSE2226P 400 V/50 Hz
10986700	Controlo elétrico WSE2226P 400 V/50 Hz incl. comando à distância por rádio

## Acessórios

976166	Motor completo S 31 ccm/FD, incl. orifício de fugas de óleo
976167	Motor completo S 40 ccm/FD, incl. orifício de fugas de óleo
976168	Motor completo S 50 ccm/FD, incl. orifício de fugas de óleo
961902	Polia de desvio Ø 200 mm com orifício Ø 13 mm (75 shore)
961901	Polia de desvio Ø 200 mm
10999820	Fitas Ø 200 PUR 70
977083	Lança de água 2,5 m
977613	Mancal de proteção completo
10988618	Lança de água 8 m
974066	Mangueira de fuga de óleo de 8 m FIRG
10996200	Kit de montagem do motor WSE2226 -> SB