




Serra de fio WCE18

Comprimento bruto do fio 19 m



Elevado torque de arranque e transferência de força sem patinação graças à roda de acionamento grande.



Carga reduzida nos componentes principais resultante do enrolador sem tensão.



Painel de controlo de fácil operação

A serra de fio com o enrolador grande de 15 m e o poderoso acionamento de alta frequência de 18 kW é perfeita para tarefas exigentes que demandam alto desempenho, como a desmontagem controlada de grandes construções.

A velocidade de ajuste contínuo do fio de 0-25 m/s e a sensível força de tensão de ajuste são devidas à tensão pneumática do fio e, juntas, proporcionam um máximo desempenho de corte.

Sistema e acessórios

Especificações técnicas

Fio	
Enrolador de fio	15 m
Comprimento bruto do fio	19 m
Ø do fio	8 - 12 mm

Execução

Motor elétrico de alta frequência 18 kW
1 roda de acionamento grande, Ø 445 mm
Polias de desvio, Ø 280 mm
Velocidade contínua regulável do fio
Avanço pneumático proporcionado por um compressor (acessório)

Motor elétrico

Motor de alta frequência refrigerado a água	
Rendimento com 32 A	18,5 kW

Comando

Tensão	380 - 400 V
Frequência	50 Hz / 60 Hz

Medidas e peso da serra de fio

Altura	1170 mm
Largura	1810 mm
Profundidade	760 mm
Peso	354 kg

Medidas e peso do comando

Altura	1240 mm
Largura	730 mm
Profundidade	750 mm
Peso	113 kg

Sistema e acessórios

Serra de fio WCE18	
10999800	Serra de fio WCE18

Acessórios

11001135	Compressor de ar comprimido 6 l/8 bar
----------	---------------------------------------