



## Serra circular HRE410

Profundidade do corte até 300 mm



Excelente capacidade de corte graças ao potente motor P2® de 6,5 kW combinado com as serras circulares Tyrolit



Ergonomia bem planeada — cabo com rotação de 90° para cortes horizontais



Utilização modular com o sistema cortador de parede WSE1621 ou com comando eléctrico PPE6

A HRE410 é uma serra manual eléctrica para corte de parede e de piso de até 300 mm de profundidade de corte. Esta serra circular é uma complementação perfeita para o sistema cortador de paredes WSE1621 e, também, permite executar trabalhos sem cortes

excessivos. Com isso, ela oferece uma alternativa às perfurações de canto ou serras de corrente diamantadas. A combinação com o potente motor de 6,5 kW P2® e as lâminas de serra circulares da Tyrolit proporciona a máxima capacidade de corte para um trabalho rápido e

preciso. Mais uma particularidade desta máquina é a sua ergonomia planeada; os cabos traseiro e dianteiro são ajustáveis para permitir uma posição ideal e não cansativa no trabalho de corte.

# Sistema e acessórios



## Especificações técnicas

Lâmina de serra	
Profundidade do corte máx.	300 mm
Ø máx. da lâmina de serra circular	410 mm

## Acionamento

Motor de alta frequência	
Potência	6,5 kW
Rotação	1938 rpm
Refrigeração	Água

## Execução

Utilização modular com WSE1621
Tecnologia de alta frequência P2®
Cabos ergonômicos ajustáveis
Cabo dianteiro para destros e canhotos
Cabo traseiro capaz de girar 90°
Alimentação de água com regulação direta no cabo
Classe de proteção IP55
Indicação de sobrecarga e de temperatura excessiva

## Medidas e peso

Comprimento	505 mm
Largura	320 mm
Altura	520 mm
Peso	14,5 kg

## Sistema e acessórios

Serra circular HRE410/Comando elétrico WSE1621	
10999300	Serra circular HRE410
10995700	Comando elétrico WSE1621 400 V
11002643	Mala de transporte HRE410

Serra circular HRE410/Comando elétrico PPE6	
10999300	Serra circular HRE410
11000500	Comando elétrico PPE6 400 V 10A IP65 12,5kg
11002643	Mala de transporte HRE410
10998110	Mangueira de água 8 m
34438701	Serra circular RSL-FC (C1W 406x3,9x320)
34506869	Serra circular RSL (C1W 406x4,2x320)
11002010	Roda de acionamento