



Sistema de perfuração de núcleo DRS250


Perfurações de núcleo até Ø 250 mm



Diâmetros de perfuração de até 250 mm com transmissão de 2 velocidades



Motor potente de 2,5 kW



Possibilidade de fixação mediante pé com buchas compacto, economizando espaço

O sistema de perfuração DRS250 combina simplicidade com uma ampla faixa de diâmetros de perfuração. A furadeira e a coluna de perfuração são perfeitamente ajustadas entre si, formando uma única unidade. A transmissão a óleo de 2 velocidades é responsável pela lubrificação perfeita em todas as posições de trabalho e, também, pela

relação torque-rotação perfeitamente ajustada. A construção compacta e leve garante que o manuseio e o uso sejam fáceis. A embreagem de fricção e o interruptor para segurança pessoal PRCD integrado respondem por máxima segurança. Um placa de vácuo opcional oferece mais flexibilidade para a fixação do sistema.

Sistema e acessórios

Especificações técnicas

Coluna de perfuração (integrada no sistema)	
Diâmetros de perfuração	50 - 250 mm
Comprimento máx. da coroa de broca	600 mm

Furadeira (integrada no sistema)

Potência nominal	2,5 kW
Corrente nominal	11,5 A
Tensão nominal / frequência	230 V / 50 - 60 Hz
Rotação com carga	360 / 850 rpm
Refrigeração	Arrefecimento por ar
Encaixe para ferramenta	1 ¼"
Operação	Coluna de perfuração
Aplicação	Molhado
Proteção mecânica contra sobrecarga	
Interruptor PRCD	

Execução

Pé de alumínio com buchas
Avanço por manivela
Pés de ajuste (M12)
Alça de transporte
Motor desmontável

Medidas e peso

Comprimento	295 mm
Largura	195 mm
Altura	1 069 mm
Peso (sistema de perfuração de núcleo)	25,6 kg

Sistema e acessórios

Sistema de perfuração de núcleo DRS250	
10999880	Sistema de perfuração de núcleo DRS250/230 V (pé com bucha)
10993966	Fixação com eixo de tensão

Acessórios

974270	Dispositivo para desmontagem de coroa de broca
977353	Dispositivo para desmontagem de núcleo de broca
11002624	Berbequim percutor DHE32 / 230 V inc. broca de 16 mm
10991465	Tanque de água pressurizada 10 l
975378	Placa para vácuo completa
10999500	VPE600 Bomba para vácuo 230 V EU / CH
975381	Mangueira para vácuo completa de 3 m
11000617	Chassi com rodas DRS250