



Cortador de granito TBE400


Profundidade de corte até 125 mm



O cabeçote móvel possibilita cortes em meia esquadria de 45°.



Pés dobráveis, rodas para transporte e alças de transporte proporcionam excelente manobrabilidade no local de utilização.



Inclusão de encostos angulares para cortes de 30° até 90°.

A serra de mesa TBE400 oferece uma excelente relação de custo-desempenho com elevada flexibilidade por meio de várias possibilidades de configuração e aplicação. Uma bancada sólida com base antideslizante assegura cortes

limpos. O cabeçote móvel permite a realização fácil de cortes em meia esquadria. Rodas de transporte bem como os pés dobráveis da bancada facilitam o transporte e o posicionamento no local de uso.

Sistema e acessórios

Especificações técnicas

Lâmina de serra

Profundidade do corte máx.	125 mm
Ø máx. da lâmina de serra	400 mm
Comprimento de corte	600 mm
Rotação da lâmina de serra	2 800 rpm
Ø encaixe da lâmina de serra	25,4 mm

Acionamento

Acionamento/motor	Elétrico
Potência	2,2 kW
Tensão/frequência padrão	230 V/50 Hz
Arrefecimento do motor	Arrefecimento por ar
Acionamento da lâmina de serra	Direto

Execução

Profundidade de corte de ajuste contínuo
Função de corte angular (encosto angular)
Função de corte em meia esquadria (cabeçote móvel)
Função de corte de apara
Tanque de água de aço com revestimento em pó
Bomba de água elétrica fácil de trocar
Pés dobráveis e alças de transporte

Medidas e peso

Comprimento	1 210 mm
Largura	655 mm
Altura	1 285 mm
Peso	86 kg

Sistema e acessórios

Cortador de granito TBE400

10998400	Cortador de granito TBE400/230 V
----------	----------------------------------

Recomendação de ferramentas

PREMIUM TSU Serra para mesa de corte
